



Technische Daten

Artikel N°	1007.500
Produktbeschreibung	Schweisserschutzhelm mit komfortablem, verstellbarem Kopfband, Passivfilter DIN 11 und Schutzscheiben
Fenstergrösse	90 x 110 mm / 3,54 x 4,33"
Lichtdurchlässigkeit	Permanenter Ultraviolett- / Infrarot-Schutz
Klassifizierung	Optische Klasse = 1
Formbeständigkeit	Schweisserschutzmaste bis 220°C / 428°F Vorsatzscheibe bis 130°C / 266°F
Schutz für Passivfilter	Reflexfreie Vorsatzscheibe und innere Schutzscheibe
Material Maske	PA6.6
Betriebstemperatur	-40°C bis +130°C / -40°F bis +266°F
Gewicht	485 g / 17.108 oz
Anwendungsbereiche	Alle elektrischen Schweissverfahren Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgasschweissen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweissen / Fülldrahtschweissen / WIG Schweissen (TIG, GTAW) / Plasmaschweissen / Mikroplasmaschweissen / Plasmaschneiden Nicht geeignet für Laserschweissen! Nicht geeignet für Überkopf-Schweissen!
Lieferumfang	Schweisserschutzhelm und Bedienungsanleitung
Standards	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R
Garantie	2 Jahre ab Verkaufsdatum auf Fabrikations- und Materialfehler

